

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Verandering LP Industrieel 8780012

X-coördinaat: 79 468,00

Y-coördinaat: 181 279,00

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

14

Max. m³/dag:

111

Max. m³/jaar:

33 250

Indelingsrubriek(en):

3.4.1°b) en 3.6.3.2°

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Grotstraat/Tuinstraat/Dentergemstraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

Zie bijlage R3

Bijlage R3.pdf

Beschrijf de afvalwaterstromen

Zie bijlage R3

Bijlage E3.pdf

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

AR-421-2025-078800-01.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ niet van toepassing

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Zie bijlage R3 en R3b

Bijlage R3B.pdf

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

☒ niet van toepassing

☐ tijdelijke lozing

☐ permanente lozing

☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin:

R17.1.2

OPSLAG GASSEN

De gassen worden opgeslagen in:

vaste houder(s)

verplaatsbare houder(s)

Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in vaste houders, voor de totale gewenste toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 5.17.3.1.1, §4, van titel II van het VlareM.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

OPSLAGCAPACITEIT

gezamenlijk waterinhoudvermogen volgens groep (liter)

Product Naam	CAS-nr.	groep1	groep2	groep3	groep4	nummers van de opslagplaatsen
--------------	---------	--------	--------	--------	--------	-------------------------------

koolstofdioxide	124-38-9				10 000	16
-----------------	----------	--	--	--	--------	----

totaal groep 1
0 l

totaal groep 2
0 l

totaal groep 3
0 l

totaal groep 4
10 000 l

Hoe wenst u de gegevens van de houder(s) aan te leveren?

Via manuele invoer

Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten, voor de totale gewenste toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlarem.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

OPSLAGCAPACITEIT

gezamenlijk waterinhoudvermogen volgens groep (liter)

Product Naam	CAS-nr.	groep1	groep2	groep3	groep4	nummers van de opslagplaatsen
zie bijlage R17.1.2						

totaal groep 1
0 l

totaal groep 2
0 l

totaal groep 3
0 l

totaal groep 4
0 l

Bijlage R17.1.2.pdf

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gassen regelmatig wijzigt, en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft u dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de totale maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Als er op de opslagplaats recipiënten met verschillende waterinhoudsvermogens worden opgeslagen, vermeldt u elk waterinhoudsvermogen op een aparte regel.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter van alle verplaatsbare recipiënten in de opslagplaats.

nummer van de opslagplaats	inhoud individuele recipiënt (l)	Aantal recipiënten:	Gezamenlijke inhoud:
zie bijlage R17.1.2	l		0 l

Overzicht van de opslagplaats(en) voor gas in vaste houders

Verandering Tank CO2

Vul de gegevens van de opslagplaats in

Bij inhoud vermeldt u het waterinhoudsvermogen van de vaste houder in liter.
De druk is de bedrijfsdruk als de opslag niet plaatsvindt onder atmosferische druk.

Vermeld de temperatuur als de opslag niet plaatsvindt onder omgevingstemperatuur.

Inhoud

51 700 liter

Ligging:

Bovengronds

Druk

25 kPa

Temperatuur

° C

U282862_A _messer kiopco-damaco.pdf

Messer.pdf

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product of elke productgroep één regel, behalve als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. Kruis ook aan welke gevaarseigenschappen van toepassing zijn. Bereken onderaan kolom 4 de totale werkelijke opslaghoeveelheid en bereken eveneens het totaal per gevaarseigenschap (of subrubriek) onderaan elke kolom met gevaarseigenschappen.

Een productgroep is een groep van producten met dezelfde gevaarseigenschappen.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag)

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt, van verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft U dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Bij de opslag van vaste stoffen (onverpakt of recipiënten/verpakkingen) geeft u het aantal kilogram.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter (bij vloeistoffen) of de totale hoeveelheid in kilogram (bij vaste stoffen) van alle verplaatsbare recipiënten of verpakkingen in de opslagplaats.

Als er niet in een inkuiping voorzien is, geeft u aan of er een vloeistofdichte vloer is.

Opslagplaatsenverplaatsbare

nummer van de opslagplaats	inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	eenheid	aantal recipiënten	gezamenlijke inhoud	inkuiping	vloeistofdichte vloer
zie bijlage R17.3				0	inkuiping ☐ ja ☐ nee	vloeistofdichte vloer ☐ ja ☐ nee

RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee

R53A

GRONDWATERWINNINGEN (ANDERE DAN BEMALINGEN)

De vraag heeft betrekking op:

Een grondwaterwinning ingedeeld in indelingsrubriek 53.8

Overzicht van de winningsputten (andere dan drainering)

Vergund zonder verandering GW ID 94673

X-coördinaat: 79 467,00

Y-coördinaat: 181 319,00

Basisgegevens van de winningsput:**Type:**

Filterput

Diepte put:

5 m t.o.v. het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0100 Quartaire Aquifersystemen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**Nummer op uitvoeringsplan:**

53.8.2°

Top van de filter

m

Basis van de filter

m

(verwachte) datum aanleg

2011

(verwachte) boorfirma :

Vanhecke Zwevezele

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

nee

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

nee

Peilbuis in de pompput:**Binnendiameter peilbuis:**

mm

Aftapkraantje:**Type pomp:**

zuigerpomp

Theoretische pompcapaciteit:

15 m³/u

Werkelijke pompcapaciteit:

3,6 m³/u

Voeg conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM een boorverslag en putschema toe, indien de put reeds geboord is.

☒ niet van toepassing**Basisgegevens van de watervoerende laag (HCOV) voor de grondwaterwinning(en):**

Watervoerende laag	Aangevraagd maximaal dagdebiet (m³/dag)	Aangevraagd maximaal jaardebiet (m³/jaar)	Termijn	Indelingsrubriek
--------------------	---	---	---------	------------------

	78,3	23 500	onbepaald	53.8.2°
--	------	--------	-----------	---------

Geef voor de grondwaterwinning per indelingsrubriek en per watervoerende laag aan om welke putten het gaat.

Zie bijlage R53

Bijlage R53.pdf

Wat is het doel van de grondwaterwinning en de bestemming van het grondwater per watervoerende laag?

Zie bijlage R53.

Wordt de grondwaterwinning aangelegd na 1 juli 2025 en is ze geheel of gedeeltelijk gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals bepaald in artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening?

Nee

Is het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht, omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden?

Nee

Voeg de resultaten toe van de debiet-, peil- en temperatuursmetingen en kwaliteitsanalyses, uitgevoerd conform de bijzondere vergunningsvoorwaarden van de bestaande vergunning, of in uitvoering van artikel 5.53.6.2.9 en artikel 5.53.6.4.5 van titel II van het VLAREM, voor zover van toepassing .

grondwateranalyse.pdf

RH

HYDROGEOLOGISCHE STUDIE

Betreft het:

geen van bovenstaande

RX

GPBV-INSTALLATIES

Beschrijf de GPBV-installaties

Zie bijlage RX

Bijlage RX.pdf

Voeg de toets van elke GPBV-installatie aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn toe

BBT conclusies 2025.pdf

MMS Kipco Damaco 251031.pdf