

LEGENDE (inplantingsplan)	
	Opnamepunt foto
	Buren
	Te bouwen
	Bestaande gebouwen
	Nieuwe betonverharding
	Bestaande betonverharding
	Bestaande klinkerverharding
	Bestaande kasseiverharding
	Bestaande asfaltverharding
	Bestaande steenslagverharding
	Gras
	As weg
	Gracht
	Talud
	Citerne
	Nieuwe citerne
	Elektriciteitspaal
	Straatverlichting
	Indicatieve weergave bestaande beplanting
	Indicatieve weergave nieuwe beplanting

ALGEMEEN:

De architect of DLV is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de opdrachtgever te worden afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden.

Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een vergunningsaanvraag en zijn geen uitvoeringsplannen.

Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag.

De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.

De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, DLV of een ander studiebureau: stabiliteitsstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie betreffende de (verwarmings)technieken, ventilatie, isolatie in het kader van de EPB wetgeving.

De uitvoeringstekeningen dienen steeds voor het aanvangen van de werken voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect.

Alle afmetingen in het werk te controleren.

De perceelsgrenzen zijn getekend op basis van de kadastrale legger.

De exacte inplanting en afmetingen tov de perceelsgrenzen dienen nog bepaald te worden door een landmeter (aan te stellen door de opdrachtgever).

BRANDVEILIGHEID:

KB 01/03/2009 (BS15/07/2009)

Bijlage 6 basisnorm brandveiligheid

Indeling industriegebouw: brandklasse A
 Actieve brandbeveiliging: handbediende brandmelder (NBN S21-100) (Opp <2.000m²)
 RWA-installatie: NVT (Opp<10.000m²) (NBN S21-208-1)
 type II
 Structurele elementen: klasse B_{roof} (t1)
 Dakbedekking: NVT / volbeton - REI 120
 Brandwanden: NVT / volbeton - REI 120
 Evacuatie: aantal gebruikers <50 stuks
 afstand tot vluchtweg <60m

LEGENDE BRANDWEER

	Nooduitgang
	Poederblusser
	Noodverlichting
	Vluchtweg
	Compartiment
	Rookmelder
	Handbediende brandmelder
	Brandhaspel

LEGENDE

BA_Velghe-Neyens VVZRL_LB_N_1.1