


Er is een Klasse I KWS-afscheider aanwezig voor lozing in oppervlaktewaters en grachten (afscheidingsrendement 5 mg/liter) met een coalescentiefilter.

De slibvanger laat toe de bezinkbare deeltjes op te vangen, in dit geval vooral zand, klei, steentjes enz.

In de KWS-afscheider (KWS staat voor koolwaterstoffen), die gevuld is met gewoon water, ontstaat een natuurlijk proces, waarbij de zwaardere deeltjes (zand, aarde, steentjes) naar de bodem zakken en daar een sliblaag vormen. Benzine, diesel en olie zijn evenwel lichter dan water en blijven boven drijven waar ze op hun beurt een aparte laag vormen.

In de KWS-afscheider krijgen we dus stevast drie lagen: het slib onderin, het water in het midden en de koolwaterstoffen bovenaan. De toplaag van de KWS-afscheider wordt regelmatig geledigd.



KWS-scheider

~~5 Als u reeds over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.~~

- ☐ tijdelijke lozing
- ☐ permanente lozing
- ☐ bronbemaling
- ☐ noodlozing

~~6 Als de aanvraag betrekking heeft op een noodlozing: geef de karakteristieken van het via de noodlozing beoogde (deels) ongezuiverde bedrijfsafvalwater aan de hand van analyses.~~

~~Geef bovendien de resultaten van een online respirometrie test als het een complex afvalwater betreft van de in bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM opgenomen sectoren:~~

- ~~_____ sector 12 Farmaceutische nijverheid~~
- ~~_____ sector 32 Petrochemie en de daarvan afgeleide organische chemie die niet elders vermeld wordt~~
- ~~_____ sector 44 Textiel~~

~~7 Voeg als bijlage RH bij het formulier een hydrogeologische studie, zoals beschreven in addendum RH, als de aanvraag betrekking heeft op een lozing in grondwater.~~

Bijlage R17.3 Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen

Braecke bv

1 Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden.

product of productgroep				GHS01 GHS02 GHS03 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09										nummers van de opslag- plaatsen
				zoals omschreven in indelingsrubriek										
naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m³)	hoeveel- heid (kg)	17.3.2. 1.1	17.3.2. 1.2	17.3.2. 2	17.3.2. 3							
Mazout	68476-33-5	833	16,66	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8a
Mazout	68476-33-5	833	4,17	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8b
Totaal in ton				20,83										

2 Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in vaste houders.

nummer van de houder	inhoud (l)	ligging	wand	druk (kPa)	temperatuur (°C)	inkuiping	overvul-beveiliging	lekdetectie	kathodische bescherming
8a	20.000	BG	DW			☐ ja ☒ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee
8b	5.000	BG	EW			☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☒ ja ☐ nee	☐ ja ☒ nee

BG = bovengronds