

Aanmaakdatum: 29.07.2026

R9

DIEREN

Heeft uw exploitatie een nummer bij de Mestbank?

Ja

Geef volgende gegevens waarmee uw exploitatie gekend is in de mestbankaangifte

Nummer landbouwer

000.113.772-88

Nummer exploitatie

37.010.028-66/37.010.805-67

Overzicht van de stallen of staldelen

Verandering Stal 1a

X-coördinaat: 78 981,00

Y-coördinaat: 183 903,00

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte

4 m

Ventilatiesysteemcode:

Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatiedebit:

360 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar					

vrouwelijk jongvee < 2 jaar		5	22		0,19
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar					
totaal		5	22	0	0,19

Verandering Stal 1b

X-coördinaat: 78 994,00

Y-coördinaat: 183 909,00

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte

5 m

Ventilatiesysteemcode:

Mechanische verluchting nok (MVN)

Ventilatie-debiet:

2 211 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Varkens

Gegevens voor de emissies:

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor deze stal of dit staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan.

berekende emissie:

	Staltype en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUE /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
kraamzeugen					
guste en dragende zeugen (incl. gedekte jonge zeugen)					
jonge, niet gedekte zeugen					

beren					
biggen					
vleesvarkens	traditioneel	214	535		19,9
totaal		214	535	0	19,9

Geef de waarderingspunten voor deze stal of dit staldeel

aantal plaatsen voor varkens

214

Stalsystemen

- ☐ spoelmestsysteem
- ☐ diepstrooiselstal
- ☐ potstal
- ☐ volle vloer of strorooster ingestrooid
- ☒ roostervloer meer dan 50%
- ☐ roostervloer 50 % of minder
- ☐ volle vloer niet ingestrooid
- ☐ ammoniakemissiearme stal

waarderingpunten roostervloer meer dan 50 %

20

totaal waarderingspunten stalsysteem

4 280

Verluchtingssystemen

- ☐ mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet
- ☒ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter
- ☐ natuurlijke verluchting zonder afdekking
- ☐ natuurlijke verluchting met afdekking

waarderingpunten verticale uitstoot minder 0,5 zonder pet

40

Totaal waarderingspunten verluchtingssysteem

8 560

Opslag vaste mest

- ☐ driezijdig omsloten mestvaalt
- ☐ transportwagen
- ☐ potstal

Totaal waarderingspunten opslag vaste mest

0

OpslagMengmest

- ☐ opslag onder stalvloer geen geurafsnijder
- ☐ opslag onder stalrooster geen geurafsnijder
- ☐ opslag onder stalrooster met geurafsnijder - beperkte opslag
- ☐ opslag buiten de stal gesloten afdekking
- ☐ opslag buiten de stal eenvoudige afdekking
- ☐ open opslag buiten de stal

Totaal waarderingspunten opslag mengmest

0

Totaal aantal punten pluimveehouderij per stal/staldeel

12 840

Verandering Stal 1c

X-coördinaat: 79 003,00

Y-coördinaat: 183 918,00

Kenmerken van de stal of het staldeel:**Uitlaathoogte**

3 m

Ventilatiesysteemcode:

Mechanische verluchting nok (MVN)

Ventilatiedebiet:800 m³ / uur**Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:**

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)

melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar					
vrouwelijk jongvee < 2 jaar		8	35,2		0,304
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar					
totaal		8	35,2	0	0,304

Verandering Stal 1d

X-coördinaat: 79 005,00

Y-coördinaat: 183 911,00

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte

2,5 m

Ventilatiesysteemcode:

Mechanische verluchting zijdelings (MVZ)

Ventilatie-debiet:

800 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH3/jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM10/jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar					

vrouwelijk jongvee < 2 jaar		8	35,2		0,304
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar					
totaal		8	35,2	0	0,304

Vergund zonder verandering Stal 2

X-coördinaat: 79 004,55
Y-coördinaat: 183 886,01

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
4 m

Ventilatiesysteemcode:
Mechanische verluchting nok (MVN)

Ventilatiedebit:
2 697 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Varkens

Gegevens voor de emissies:

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor deze stal of dit staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan.

berekende emissie:

	Staltype en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUE /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
kraamzeugen					
guste en dragende zeugen (incl. gedekte jonge zeugen)					
jonge, niet gedekte zeugen					

beren					
biggen					
vleesvarkens		435	1 087,5	12 702	40,455
totaal		435	1 087,5	12 702	40,455

Geef de waarderingspunten voor deze stal of dit staldeel

aantal plaatsen voor varkens

435

Stalsystemen

- ☐ spoelmestsysteem
- ☐ diepstrooiselstal
- ☐ potstal
- ☐ volle vloer of strorooster ingestroomd
- ☒ roostervloer meer dan 50%
- ☐ roostervloer 50 % of minder
- ☐ volle vloer niet ingestroomd
- ☐ ammoniakemissiearme stal

waarderingspunten roostervloer meer dan 50 %

20

totaal waarderingspunten stalsysteem

8 700

Verluchtingssystemen

- ☐ mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet
- ☒ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter
- ☐ natuurlijke verluchting zonder afdekking
- ☐ natuurlijke verluchting met afdekking

waarderingspunten verticale uitstoot minder 0,5 zonder pet

Totaal waarderingspunten verluchtingssysteem

17 400

Opslag vaste mest

- ☐ driezijdig omsloten mestvaalt
- ☐ transportwagen
- ☐ potstal

Totaal waarderingspunten opslag vaste mest

0

OpslagMengmest

- ☐ opslag onder stalvloer geen geurafsnijder
- ☒ opslag onder stalrooster geen geurafsnijder
- ☐ opslag onder stalrooster met geurafsnijder - beperkte opslag
- ☐ opslag buiten de stal gesloten afdekking
- ☐ opslag buiten de stal eenvoudige afdekking
- ☐ open opslag buiten de stal

waarderingspunten opslag onder stalrooster geen geurafsnijder

20

Totaal waarderingspunten opslag mengmest

8 700

Totaal aantal punten pluimveehouderij per stal/staldeel

34 800

Vergund zonder verandering Stal 3a

X-coördinaat: 79 006,01

Y-coördinaat: 183 948,59

Kenmerken van de stal of het staldeel:**Uitlaathoogte**

5 m

Ventilatiesysteemcode:

Mechanische verluchting nok (MVN)

Ventilatiedebit:2 542 m³ / uur**Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:**

Varkens

Gegevens voor de emissies:

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor deze stal of dit staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan.

berekende emissie:

	Staltype en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH3/jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM10/jaar)
kraamzeugen					
guste en dragende zeugen (incl. gedekte jonge zeugen)					
jonge, niet gedekte zeugen					
beren					
biggen					
vleesvarkens		65	162,5	1 898	6,045
totaal		65	162,5	1 898	6,045

Geef de waarderingspunten voor deze stal of dit staldeel

aantal plaatsen voor varkens

65

Stalsystemen

- ☐ spoelmeststelsysteem
- ☐ diepstrooiselstal
- ☐ potstal
- ☐ volle vloer of strostrooster ingestroot
- ☒ roostervloer meer dan 50%
- ☐ roostervloer 50 % of minder
- ☐ volle vloer niet ingestroot
- ☐ ammoniakemissiearme stal

waarderingpunten roostervloer meer dan 50 %

20

totaal waarderingpunten stalsysteem

1 300

Verluchtingssystemen

- ☐ mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter
- ☒ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet

- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter
- ☐ natuurlijke verluchting zonder afdekking
- ☐ natuurlijke verluchting met afdekking

waarderingspunten verticale uitstoot 0,5 en meer zonder pet
50

Totaal waarderingspunten verluchtingssysteem
3 250

Opslag vaste mest

- ☐ driezijdig omsloten mestvaalt
- ☐ transportwagen
- ☐ potstal

Totaal waarderingspunten opslag vaste mest
0

OpslagMengmest

- ☐ opslag onder stalvloer geen geurafsnijder
- ☒ opslag onder stalrooster geen geurafsnijder
- ☐ opslag onder stalrooster met geurafsnijder - beperkte opslag
- ☐ opslag buiten de stal gesloten afdekking
- ☐ opslag buiten de stal eenvoudige afdekking
- ☐ open opslag buiten de stal

waarderingspunten opslag onder stalrooster geen geurafsnijder
20

Totaal waarderingspunten opslag mengmest
1 300

Totaal aantal punten pluimveehouderij per stal/staldeel
5 850

Vergund zonder verandering Stal 3b

X-coördinaat: 79 018,59
Y-coördinaat: 183 952,09

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
5,5 m

Ventilatiesysteemcode:

Ventilatiedebiet:

4 371 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Varkens

Gegevens voor de emissies:

Bij aantal dierplaatsen vermeldt u het aantal dierplaatsen per diersoort voor deze stal of dit staldeel. Dat aantal moet overeenkomen met het aantal op het uitvoeringsplan.

berekende emissie:

	Staltype en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
kraamzeugen					
guste en dragende zeugen (incl. gedekte jonge zeugen)					
jonge, niet gedekte zeugen					
beren					
biggen					
vleesvarkens		282	705	8 234,4	26,23
totaal		282	705	8 234,4	26,23

Geef de waarderingspunten voor deze stal of dit staldeel

aantal plaatsen voor varkens

282

Stalsystemen

- ☐ spoelmeststelsysteem
- ☐ diepstrooiselstal
- ☐ potstal
- ☐ volle vloer of strostrooster ingestrooid
- ☒ roostervloer meer dan 50%

- ☐ roostervloer 50 % of minder
- ☐ volle vloer niet ingestrooid
- ☐ ammoniakemissiearme stal

waarderingspunten roostervloer meer dan 50 %

20

totaal waarderingspunten stalsysteem

5 640

Verluchtingssystemen

- ☐ mechanisch met verticale uitstoot aangesloten op geurfilter
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak zonder pet
- ☒ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat 0,5 m of meer boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak zonder pet
- ☐ mechanisch met verticale uitstoot niet aangesloten op filter ter bestrijding van geurhinder met uitlaat minder dan 0,5 m boven de nok van het dak met pet
- ☐ mechanisch met zijdelingse uitstoot niet aangesloten op geurfilter
- ☐ natuurlijke verluchting zonder afdekking
- ☐ natuurlijke verluchting met afdekking

waarderingspunten verticale uitstoot 0,5 en meer met pet

30

Totaal waarderingspunten verluchtingssysteem

8 460

Opslag vaste mest

- ☐ driezijdig omsloten mestvaalt
- ☐ transportwagen
- ☐ potstal

Totaal waarderingspunten opslag vaste mest

0

OpslagMengmest

- ☐ opslag onder stalvloer geen geurafsnijder
- ☒ opslag onder stalrooster geen geurafsnijder
- ☐ opslag onder stalrooster met geurafsnijder - beperkte opslag
- ☐ opslag buiten de stal gesloten afdekking
- ☐ opslag buiten de stal eenvoudige afdekking
- ☐ open opslag buiten de stal

waarderingspunten opslag onder stalrooster geen geurafsnijder

20

Totaal waarderingspunten opslag mengmest

Totaal aantal punten pluimveehouderij per stal/staldeel
19 740

Verandering Stal 4

X-coördinaat: 79 020,71
Y-coördinaat: 183 932,83

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
6 m

Ventilatiesysteemcode:
Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatie-debiet:
360 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar					
vrouwelijk jongvee < 2 jaar					
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar		32	198,4		5,44
totaal		32	198,4	0	5,44

Verandering Stal 5

X-coördinaat: 79 014,33
Y-coördinaat: 183 890,72

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
5,5 m

Ventilatiesysteemcode:
Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatie-debiet:
360 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar		12	49,2		1,032
vrouwelijk jongvee < 2 jaar		70	308		2,66
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar					
totaal		82	357,2	0	3,692

Verandering Stal 6

X-coördinaat: 79 030,20
Y-coördinaat: 183 883,04

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
5 m

Ventilatiesysteemcode:
Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatiedebiet:
360 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar	PAS R-2.1b + traditioneel	27	86,1		2,32
vrouwelijk jongvee < 2 jaar					
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden					
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar					
totaal		27	86,1	0	2,32

Verandering Stal 7

X-coördinaat: 79 139,23
Y-coördinaat: 183 849,63

Kenmerken van de stal of het staldeel:

Uitlaathoogte
7 m

Ventilatiesysteemcode:
Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatiedebiet:
360 m³ / uur

Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

	Stalsysteem en emissiereducerende maatregel	aantal dierplaatsen	ammoniak (kg NH ₃ /jaar)	geur (OUe /s)	fijn stof (kg PM ₁₀ /jaar)
melk- en kalfkoeien > 2 jaar					
zoogkoeien > 2 jaar	PAS R-2.1b + traditioneel	66	221,4		5,676
vrouwelijk jongvee < 2 jaar		10	44		0,38
vleeskalveren < 8 maanden					
vleesstieren en overig vleesvee 8 – 24 maanden		41	217,3		6,97
fokstieren en overig rundvee > 2 jaar		3	18,6		0,51
totaal		120	501,3	0	13,536

Verandering Stal 8

X-coördinaat: 79 114,57

Y-coördinaat: 183 847,44

Kenmerken van de stal of het staldeel:**Uitlaathoogte**

7 m

Ventilatiesysteemcode:

Natuurlijke verluchting (NV)

Ventilatiedebit:360 m³ / uur**Diersoort die gehuisvest wordt in deze stal of dit staldeel:**

Runderen

Gegevens voor de emissies

berekende emissie:

- Op het bedrijf is de voedersamenstelling zeer belangrijk, op die manier houdt men ook de geuremissie beter tegen (vermijden van het morsen van voeder, nastreven van een betere benutting van het voeder, nauwkeurige afstemming van de voedersamenstelling op de behoeften van het dier).

- Krachtvoeder dat aanleiding kan geven tot stofhinder, wordt opgeslagen in voedersilo's of in verpakte vorm. Maatregelen worden getroffen om hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van de voedersilo's te voorkomen of tot een vanuit ecologisch oogpunt aanvaardbare grenswaarde te beperken (gebruik van stofzakken).

- Het bedrijfsterrein wordt zo goed als mogelijk proper en stofvrij gehouden.

- De kadavers worden op regelmatige tijdstippen afgehaald door Rendac.

- In bovenstaand puntje wordt gevraagd of de PAS-referentie van toepassing is voor deze aanvraag. Er is echter geen gepast antwoord. Er wordt namelijk geen hernieuwing aangevraagd. We wensen huidige vergunningstermijn te behouden.

Gegevens over de mestopslag binnen en buiten de stallen

Opslagcapaciteit per type:

Mengmest binnen:

1 150 m³

Mengmest buiten:

m³

Vaste mest binnen:

m³

Vaste mest buiten:

920 m³

Geef voor een gemengde inrichting (indelingsrubriek 9.5) de berekening die van toepassing is om de klasse te bepalen.

$$\frac{345}{200} + \frac{996}{1000} = 1,725 + 0,996 = 2,72 \rightarrow \text{klasse 1}$$

Geef een overzicht van de waterbehoefte van de dieren.

	aantal	drinkwater / hoogwaardig	totaal hoogwaardig	reinigingswater / laagwaardig	totaal laagwaardig
melkkoe		29,2	0	0,3	0
jongvee <1j	101	5,4	545,4	0,3	30,3
jongvee 1-2j	95	11,7	1 111,5	0,3	28,5
mestkalveren		5,4	0	0,2	0
andere runderen (incl. zoogkoeien)	149	11,7	1 743,3	0,3	44,7

zeugen (incl. big) of beren		5,4	0	0,36	0
gespeende biggen		0,65	0	0,11	0
overige varkens	996	2,16	2 151,36	0,12	119,52
legghennen		0,12	0	0,012	0
opfoklegghennen		0,04	0	0,01	0
opfokmoederdieren slachtkuikens		0,035	0	0,01	0
slachtkuikenmoederdieren		0,1	0	0,01	0
mestkuikens		0,072	0	0,012	0
kalkoenen		0,12	0	0,012	0
struisvogels		2,9	0	0,21	0
paarden		14,4	0	0,6	0
konijnen		0,15	0	0,1	0
melkgeiten		2,5	0	0,03	0
schapen en geiten (andere dan melkgeiten)		0,27	0	0,03	0
personen	4	30	120		0
melkinstallatie / melkstand runderen		6,3	0	4,6	0
melkinstallatie / melkstand geiten		0,5	0	0,4	0
andere			0		0

		totaal hoogwaardig	5 671,56	totaal laagwaardig	223,02
Totale maximale waterbehoefte	5 894,58				

R53A

GRONDWATERWINNINGEN (ANDERE DAN BEMALINGEN)

De vraag heeft betrekking op:

Een grondwaterwinning ingedeeld in indelingsrubriek 53.8

Overzicht van de winningsputten (andere dan drainering)

Verandering boorput 1

X-coördinaat: 78 993,78

Y-coördinaat: 183 872,67

Basisgegevens van de winningsput:

Type:

Verbuisde boorput

Diepte put:

9 m t.o.v. het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0100 Quartaire Aquifersystemen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

Nummer op uitvoeringsplan:

verbuisde boorput

Top van de filter

m

Basis van de filter

m

(verwachte) datum aanleg

(verwachte) boorfirma :

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Peilbuis in de pompput:

Binnendiameter peilbuis:

mm

Aftapkraantje:



Type pomp:

Theoretische pompcapaciteit:

3 m³/u

Werkelijke pompcapaciteit:

2 m³/u

Verandering boorput 2

X-coördinaat: 79 029,28

Y-coördinaat: 183 915,60

Basisgegevens van de winningsput:

Type:

Verbuisde boorput

Diepte put:

9 m t.o.v. het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0100 Quartaire Aquifersystemen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.

Nummer op uitvoeringsplan:

boorput

Top van de filter

m

Basis van de filter

m

(verwachte) datum aanleg

(verwachte) boorfirma :

Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?

Beschikt u over een putschema voor deze put ?

Peilbuis in de pompput:

Binnendiameter peilbuis:

mm

Aftapkraantje:

Type pomp:

Theoretische pompcapaciteit:

m³/u

Werkelijke pompcapaciteit:

m³/u

Verandering boorput 3

X-coördinaat: 79 137,84

Y-coördinaat: 183 862,74



Basisgegevens van de winningsput:**Type:**

Verbuisde boorput

Diepte put:

9 m t.o.v. het maaiveld

Watervoerende laag (HCOV):

A0100 Quartaire Aquifersystemen

Vul de aanvullende gegevens van de winningsput in.**Nummer op uitvoeringsplan:**

boorput

Top van de filter

m

Basis van de filter

m

(verwachte) datum aanleg**(verwachte) boorfirma :****Beschikt u over een boorverslag voor deze put ?****Beschikt u over een putschema voor deze put ?****Peilbuis in de pompput:****Binnendiameter peilbuis:**

mm

Aftapkraantje:**Type pomp:****Theoretische pompcapaciteit:**m³/u**Werkelijke pompcapaciteit:**m³/u

Voeg conform bijlage 5.53.1 van titel II van het VLAREM een boorverslag en putschema toe, indien de put reeds geboord is.

☒ niet van toepassing**Basisgegevens van de watervoerende laag (HCOV) voor de grondwaterwinning(en):**

Watervoerende laag	Aangevraagd maximaal dagdebiet (m ³ /dag)	Aangevraagd maximaal jaardebiet (m ³ /jaar)	Termijn	Indelingsrubriek
	15,21	5 551	20 jaar	53.8.2

Geef voor de grondwaterwinning per indelingsrubriek en per watervoerende laag aan om welke putten het gaat.

zie bijlage

Gegevens met betrekking tot de grondwaterwinning.pdf

Wat is het doel van de grondwaterwinning en de bestemming van het grondwater per watervoerende laag?

Gegevens met betrekking tot de grondwaterwinning.pdf

Wordt de grondwaterwinning aangelegd na 1 juli 2025 en is ze geheel of gedeeltelijk gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals bepaald in artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening?

Nee

Is het aanleggen en/of monitoren van peilputten verplicht, omwille van sectorale of bijzondere voorwaarden?

Nee

RH

HYDROGEOLOGISCHE STUDIE

Betreft het:

geen van bovenstaande