

| Vergunde toestand                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Voorwerp van de vraag         |              |             | Gecoördineerde toestand          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Indelings-<br>rubriek zoals<br>vergund | Omschrijving zoals vermeld in de<br>vergunning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totale hoeveel-<br>heid | Aard                          | Omschrijving | Hoeveelheid | Actuele<br>indelings-<br>rubriek | Klasse | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totale hoeveel-<br>heid | Nummer<br>(s) op uit-<br>voerings-<br>plan |
| 17.3.2.3.2°a)                          | Opslag diverse overige brandgevaarlijke<br>vaste en vloeistoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00 ton               | Niet langer van<br>toepassing | ---          | ---         | ---                              | ---    | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                     | ---                                        |
| 2.2.2.b)2°                             | De opslag en het verwerken en opschonen<br>van recyclagehout houtpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000,00 ton           | Ongewijzigd                   | ---          | ---         | 2.2.2.b)2°                       | 1      | De opslag en het<br>verwerken en opschonen<br>van recyclagehout<br>houtpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00 ton           | Zie<br>bijlage C7                          |
| 2.2.2.f)2°                             | De opslag en het verwerken en opschonen<br>van recyclagehout houtpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 000,00 ton           | Ongewijzigd                   | ---          | ---         | 2.2.2.f)2°                       | 1      | De opslag en het<br>verwerken en opschonen<br>van recyclagehout<br>houtpark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 000,00 ton           | Zie<br>bijlage C7                          |
| 2.3.4.2.a)2°<br>2°                     | Directe spaandroger 6 (2.4) met een<br>thermisch vermogen van 32 MWth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,00 MW                | Ongewijzigd                   | ---          | ---         | 2.3.4.2.a)2°<br>2°               | 1      | Directe spaandroger 6<br>(2.4) met een thermisch<br>vermogen van 32 MWth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,00 MW                | Zie<br>bijlage C7                          |
| 3.2.2°b)                               | Het lozen van huishoudelijk afvalwater (afk.<br>van sanitaire installaties bij de burelen<br>vooraan) op de openbare riolering (DWA)<br>van de Ingelmunstersteenweg (collectief te<br>optimaliseren buitengebied) en het lozen<br>van huishoudelijk afvalwater (afk. van<br>sanitaire installaties bij het portiergebouw<br>nieuwe toegang) op de openbare riolering<br>(DWA) van de Nieuwenhovestraat<br>(collectief te optimaliseren buitengebied). | 1 650,00 m³/jaar        | Ongewijzigd                   | ---          | ---         | 3.2.2°b)                         | 2      | Het lozen van<br>huishoudelijk afvalwater<br>(afk. van sanitaire<br>installaties bij de burelen<br>vooraan) op de openbare<br>riolering (DWA) van de<br>Ingelmunstersteenweg<br>(collectief te<br>optimaliseren<br>buitengebied) en het<br>lozen van huishoudelijk<br>afvalwater (afk. van<br>sanitaire installaties bij<br>het portiergebouw nieuwe<br>toegang) op de openbare<br>riolering (DWA) van de<br>Nieuwenhovestraat<br>(collectief te<br>optimaliseren<br>buitengebied). | 1 650,00 m³/jaar        | Zie<br>bijlage C7                          |

|             |                                                                                                                                    |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |   |                                                                                                                                                                          |                   |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 3.6.3.3°    | Zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Hulstebeek (LP5) met een max. debiet van 350 m³/u                                   | 350,00 m³/uur     | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---              | 3.6.3.3°    | 1 | Zuiveren en lozen van bedrijfsafvalwater op de Hulstebeek (LP5) met een max. debiet van 350 m³/u                                                                         | 350,00 m³/uur     | Zie bijlage C7 |
| ---         | ---                                                                                                                                | ---               | Nieuw       | lozen van bemalingswater met maximaal dag debiet van 2.500 m³/d, maximaal twaalf maanden en concentraties hoger dan 10 keer de toetsingswaarden voor gevaarlijke stoffen                                                                                                  | 2 500,00 m³/dag  | 3.8.1°b)    | 2 | lozen van bemalingswater met maximaal dag debiet van 2.500 m³/d, maximaal twaalf maanden en concentraties hoger dan 10 keer de toetsingswaarden voor gevaarlijke stoffen | 2 500,00 m³/dag   | zie bijlage C7 |
| 6.4.2°      | Opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders                                                                                 | 86 000,00 liter   | Verandering | te verwijderen: - L4-T1 (12.000l) - L4-T2 (20.000l) - L5-T11 (30.000l) - L5-T16 (4.000l) te verplaatsen: - smeeroilen en vetten - kleurstoffen in IBC containers<br>Uitbreiding: - L6-T14 (4.000l) - L6-T16 (20.000l) - kleurstoffen in IBC containers 6.000 naar 24.000l | -18 000,00 liter | 6.4.2°      | 2 | Opslag van brandbare vloeistoffen in vaste houders                                                                                                                       | 68 000,00 liter   | Zie bijlage C7 |
| 6.5.2°      | Verdeelpomp diesel P1.2 Verdeelpomp diesel P2 Verdeelpomp diesel P3                                                                | 3,00 stuks        | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---              | 6.5.2°      | 2 | Verdeelpomp diesel P1.2 Verdeelpomp diesel P2 Verdeelpomp diesel P3                                                                                                      | 3,00 stuks        | zie bijlage C7 |
| 12.1.1.1°a) | Alternator stroomgenerator droger 6 SV27, 670 kVA Noodgenerator pers 4 SV39, 72,5 kVA                                              | 742,50 kVA        | Verandering | - verwijdering noodgenerator pers 4 (72,5 kVA) - nieuwe noodgenerator nieuwe pers (315 kVA)                                                                                                                                                                               | 242,50 kVA       | 12.1.1.2°a) | 2 | Alternator stroomgenerator droger 6 SV27, 670 kVA Noodgenerator nieuwe pers SV, 315 kVA                                                                                  | 985,00 kVA        | zie bijlage C7 |
| 12.2.2°     | Diverse transfo's (1x 1.600 kVA, 1x 2.000 kVA en 15x 2.500 kVA)                                                                    | 41 100,00 kVA     | Verandering | Uitbreiding met 3 tranfo's van 2500 kVA                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00 kVA     | 12.2.2°     | 2 | Diverse transfo's (1x 1.600 kVA, 1x 2.000 kVA en 18x 2.500 kVA)                                                                                                          | 48 600,00 kVA     | Zie bijlage C7 |
| 15.1.2°     | Stelplaats voor 35 hefrucks, 25 vrachtwagens 5.6 en 20 stuks rollend materieel en nieuwe wachtzone 12 voertuigen (totaal 92 stuks) | 92,00 voertuigen  | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---              | 15.1.2°     | 2 | Stelplaats voor 35 hefrucks, 25 vrachtwagens 5.6 en 20 stuks rollend materieel en nieuwe wachtzone 12 voertuigen (totaal 92 stuks)                                       | 92,00 voertuigen  | Zie bijlage C7 |
| 15.2.       | 2 schouwputten                                                                                                                     | 2,00 schouwputten | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---              | 15.2.       | 3 | 2 schouwputten                                                                                                                                                           | 2,00 schouwputten | Zie bijlage C7 |
| 15.4.1°     | Het wassen van max. 5 voertuigen per dag (WP)                                                                                      | 5,00 stuks/dag    | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---              | 15.4.1°     | 3 | Het wassen van max. 5 voertuigen per dag (WP)                                                                                                                            | 5,00 stuks/dag    | Zie bijlage C7 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |                                                                                                                                                                                                                                 |            |               |   |                                                                                                                                                                                                      |                |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 16.3.2°b)     | Luchtcompressoren, C1, 4x 90 kW:<br>Luchtcompressoren, C2, 1x: 160 kW<br>Luchtcompressor, C3, bij lux 19: 1x 75kW<br>en 1x 90 kW Luchtcompressor, C4,HAL2:<br>2x 160 kW Diverse airco's, samen 275 kW<br>Airco 10 A10, 5 kW Airco 11 A11, 5 kW<br>Airco 12 A12, 15 kW Warmtepomp toonzaal<br>A13, 13 kW Airco bureau A14, 33,5 kW<br>Koeling belijmerij L5 KG3 en KG6, 2x32,2<br>kW en 100 kW Koeling belijmerij L4 KG4,<br>30,4 kW 2 koeldrogers 4,86 kW | 1 471,16 kW    | Verandering | - verwijdering koeling<br>belijmerij L5 (64,4 kW) en L4<br>(30,4 kW) - uitbreiding<br>diverse airco's en<br>koelinstallaties. - -20kW<br>administratieve rechtzetting.                                                          | 505,30 kW  | 16.3.2°b)     | 2 | Diverse compressoren<br>met een totaal vermogen<br>van 1.005 kW, diverse<br>airco's met een totaal<br>vermogen van 657,61 kW<br>en diverse koelinstallaties<br>met een totaal vermogen<br>van 313,86 | 1 976,47 kW    | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.1.2.1.2°   | Opslag gasen in flessen G1: - acetyleen,<br>750 l - zuurstof, 1.000 l - stikstof, 750 l -<br>argon (arcal 1), 250 l - arcal 21 (argon<br>/CO2), 750 l - propaan, 900                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 400,00 liter | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                             | ---        | 17.1.2.1.2°   | 2 | Opslag gasen in flessen<br>G1: - acetyleen, 750 l -<br>zuurstof, 1.000 l - stikstof,<br>750 l - argon (arcal 1),<br>250 l - arcal 21 (argon<br>/CO2), 750 l - propaan,<br>900                        | 4 400,00 liter | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.3.2.1.1.2° | Diverse opslag ontvlambare vloeistoffen<br>gevaarcategorie 3 in vaste houders en<br>verplaatsbare recipiënten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47,33 ton      | Verandering | verwijdering van<br>stookolietank L4-T19 (1,955<br>ton)                                                                                                                                                                         | -1,96 ton  | 17.3.2.1.1.2° | 2 | Diverse opslag<br>ontvlambare vloeistoffen<br>gevaarcategorie 3 in<br>vaste houders en<br>verplaatsbare recipiënten                                                                                  | 45,37 ton      | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.3.4.2°a)   | Opslag diverse producten GHS05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59,20 ton      | Verandering | Uitbreiding<br>natriummetabisulfaat in<br>zakken                                                                                                                                                                                | 32,00 ton  | 17.3.4.2°a)   | 2 | Opslag diverse producten<br>GHS05                                                                                                                                                                    | 91,20 ton      | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.3.6.2°a)   | Opslag diverse producten GHS07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72,00 ton      | Verandering | uitbreiding: - L6-T12<br>ammoniumnitraat (60 ton) -<br>L6-T13 ammoniumnitraat (60<br>ton) - 32 ton extra<br>natriummetabisulfaat in<br>zakken - 37 ton kleine<br>recipianten: o.a. lijm Te<br>verwijderen: Hexamine (15<br>ton) | 174,00 ton | 17.3.6.3°     | 1 | Opslag diverse producten<br>GHS07                                                                                                                                                                    | 246,00 ton     | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.3.7.3°     | Opslag diverse producten GHS08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 889,20 ton     | Verandering | Verwijdering 9 oude lijm tanks<br>(totaal 889,2 ton), uitbreiding<br>met 9 nieuwe lijm tanks (<br>totaal 975 ton) en kleine<br>recipianten: o.a. lijm (22ton)                                                                   | 107,80 ton | 17.3.7.3°     | 1 | Opslag diverse producten<br>GHS08                                                                                                                                                                    | 997,00 ton     | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.3.8.2°     | Opslag diverse producten GHS09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,20 ton      | Verandering | Te verplaatsen: Kleurstoffen<br>in verplaatsbare recipiënten                                                                                                                                                                    | 0,00 ton   | 17.3.8.2°     | 2 | Opslag diverse producten<br>GHS09                                                                                                                                                                    | 14,20 ton      | Zie<br>bijlage C7 |
| 17.4.         | Opslag diverse producten met<br>gevaarseigenschappen in kleine<br>verpakkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00 kg    | Ongewijzigd | ---                                                                                                                                                                                                                             | ---        | 17.4.         | 3 | Opslag diverse producten<br>met<br>gevaarseigenschappen in<br>kleine verpakkingen                                                                                                                    | 1 000,00 kg    | Zie<br>bijlage C7 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                                             |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 19.1.3°a) | <p>Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 1.450 ton/dag of 2.230 m³/dag en een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 26.435,36 kW, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorbereiding - De opslag en het verwerken en opschonen van recyclagehout, totaal 27.000 ton, bestaande uit: - losplaats recyclage 1.1, 361 kW - voorreiniging 1.6, 858 kW - recyclageeenheid 4 1.4, 2.864 kW - recyclage-eenheid 5 1.5, 2.768 kW - verspaanderij L5 1.3, 1.024 kW - breker inclusief afvoer van gebroken recyclagehout 5.19, 779,5 kW + 971 kW (nieuw) WESP3-vermogen van 458,18 kW (zuivering bij pers lijn 4) (drogervermogen van 825 kW – WESPvermogen van 247 kW) WESP5-vermogen van 464,18 kW (zuivering bij pers lijn 5) Directe spaandroger 6, 2.4, elektrisch vermogen 2.016 kW (inclusief WESP) met een houtstof brander met een thermisch vermogen van 32MWth</li> </ul> | 24 965,36 kW | Verandering | Verwijdering en uitbreiding met verschillende installaties. | 672,06 kW | 19.1.3°a) | 1 | <p>Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 1.450 ton/dag of 2.230 m³/dag en een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 14 506,68 kW, bestaande uit: - Voorbereiding - De opslag en het verwerken en opschonen van recyclagehout, totaal 27.000 ton, bestaande uit: - losplaats recyclage 1.1, 361 kW - voorreiniging 1.6, 858 kW - recyclageeenheid 4 1.4, 2.864 kW - recyclage-eenheid 5 1.5, 2.768 kW - verspaanderij L5 1.3, 1.024 kW - breker inclusief afvoer van gebroken recyclagehout 5.19, 779,5 kW + 971 kW WESP5- vermogen van 464,18 kW (zuivering bij pers lijn 5) Directe spaandroger 6, 2.4, elektrisch vermogen 2.016 kW (inclusief WESP) met een houtstof brander met een thermisch vermogen van 32MWth</p> | 24 293,30 kW | Zie bijlage C7 |
| 19.3.2°a) | <p>SHS: Simple CampHandeling System, 599 kW - shelling, 33 kW - bufferrollenbaan, 126 kW - KV4, 461 kW - KV6, 212 kW - verpakingslijn, 73 kW - clicWall, 112 kW - krimplijn, 18 kW - ontstoffing, 362 kW - afkortzagen, 10 kW - smidse, 7 kW - verspaanderij L5 1.3, 1.024 kW - tanden groeïnstallatie 4.6, 528 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 564,73 kW  | Ongewijzigd | ---                                                         | ---       | 19.3.2°a) | 2 | <p>SHS: Simple CampHandeling System, 599 kW - shelling, 33 kW - bufferrollenbaan, 126 kW - KV4, 461 kW - KV6, 212 kW - verpakingslijn, 73 kW - clicWall, 112 kW - krimplijn, 18 kW - ontstoffing, 362 kW - afkortzagen, 10 kW - smidse, 7 kW - verspaanderij L5 1.3, 1.024 kW - tanden groeïnstallatie 4.6, 528 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 564,73 kW  | Zie bijlage C7 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                                               |             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 19.5.3°   | WESP pers 4 (3.5), 458,18 kW WESP pers 5 (3.6) van 464,18 kW Directe spaandroger 6, 2.4, elektrisch vermogen 2.016 kW (inclusief WESP) met een houtstof brander met een thermisch vermogen van 32 MWth (aardgas als brandstof enkel bij opstart) (drogervermogen van 1.142 kW, WESPvermogen van 119 kW en aan- en afvoer 755 kW)                                                            | 2 938,36 kW       | Verandering | - Verwijdering van WESP lijn 4 en Wesp lijn 5 | -922,36 kW  | 19.5.3°   | 1 | Directe spaandroger 6, 2.4, elektrisch vermogen 2.016 kW (inclusief WESP) met een houtstof brander met een thermisch vermogen van 32 MWth (aardgas als brandstof enkel bij opstart) (drogervermogen van 1.142 kW, WESPvermogen van 119 kW en aan- en afvoer 755 kW)                                                                                                                          | 2 016,00 kW       | Zie bijlage C7 |
| 19.6.1°c) | - Opslag van spanen, ziftstof en brandstof in silo' s (in lokaal), 25101 m³ - Opslag van afgewerkte spaanplaten 5.9 t.e.m. 5.17 (in lokaal), 85.000 m³ - Opslag van MDFplaten (200 m³) (5.21) - Opslag van brute spaanplaten (3.700 m³) in de fabriekshal 11 (5.21) - Opslag van afgewerkte spaan/MDF platen (5.22) (10.000 m³) - Opslag van afgewerkte spaan/MDF platen (5.23) (10.000 m³) | 134 001,00 m³     | Verandering | Uitbreiding met verschillend silo's.          | 5 171,00 m³ | 19.6.1°c) | 2 | - Opslag van spanen, ziftstof en brandstof in silo' s (in lokaal), 30.272 m³ - Opslag van afgewerkte spaanplaten 5.9 t.e.m. 5.17 (in lokaal), 85.000 m³ - Opslag van MDFplaten (200 m³) (5.21) - Opslag van brute spaanplaten (3.700 m³) in de fabriekshal 11 (5.21) - Opslag van afgewerkte spaan/MDF platen (5.22) (10.000 m³) - Opslag van afgewerkte spaan/MDF platen (5.23) (10.000 m³) | 139 172,00 m³     | Zie bijlage C7 |
| 19.6.1°d) | - Opslag van grof ongebroken recyclagehout (in open lucht), 20.000 m³ - Opslag van gebroken houtplaketten – recyclagehout (in open lucht), 115.000 m³ - Opslag van gebroken houtplaketten – vers hout (in open lucht), 20.000 m³ - Opslag van stammen – vers hout (in open lucht), 15.000 m³                                                                                                | 170 000,00 m³     | Ongewijzigd | ---                                           | ---         | 19.6.1°d) | 2 | - Opslag van grof ongebroken recyclagehout (in open lucht), 20.000 m³ - Opslag van gebroken houtplaketten – recyclagehout (in open lucht), 115.000 m³ - Opslag van gebroken houtplaketten – vers hout (in open lucht), 20.000 m³ - Opslag van stammen – vers hout (in open lucht), 15.000 m³                                                                                                 | 170 000,00 m³     | Zie bijlage C7 |
| 19.7.     | Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 1.450 ton/dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 450,00 ton /dag | Ongewijzigd | ---                                           | ---         | 19.7.     | 1 | Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 1.450 ton/dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 450,00 ton /dag | Zie bijlage C7 |
| 19.9.     | Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 2.230 m³/dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 230,00 m³/dag   | Ongewijzigd | ---                                           | ---         | 19.9.     | 1 | Spaanderplaatfabriek met een productiecapaciteit van 2.230 m³/dag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 230,00 m³/dag   | Zie bijlage C7 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                                                                                                 |             |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 23.2.2°a)   | Melaminepers 4.5, 600 kW Melaminepers lux 19, 4.7, 970 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 570,00 kW  | Verandering | Uitbreiding met Lux 10 (487 kW)                                                                                 | 487,00 kW   | 23.2.2°a)   | 2 | Melaminepers 4.5, 600 kW Melaminepers lux 19, 4.7, 970 kW, lux 10 487 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 057,00 kW  | Zie bijlage C7 |
| 23.3.1°c)   | Opslag van 25 ton verpakkingsmateriaal in een lokaal - Opslag van 300 ton melaminepapier in een lokaal - Opslag van 1.200 ton melaminepapier in een lokaal 5.21 (nieuwe hal 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 525,00 ton | Verandering | Te verwijderen: Melaminepapier PAL magazijn (1200 ton)<br>Uitbreiding: Hall 11 opslag melaminepapier (1200 ton) | 0,00 ton    | 23.3.1°c)   | 2 | Opslag van 25 ton verpakkingsmateriaal in een lokaal - Opslag van 300 ton melaminepapier in een lokaal - Opslag van 1.200 ton melaminepapier in een lokaal 5.21 (nieuwe hal 11)                                                                                                                                                                                                  | 1 525,00 ton | Zie bijlage C7 |
| 24.4.       | Labo voor kwaliteitscontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,00 stuks   | Ongewijzigd | ---                                                                                                             | ---         | 24.4.       | 3 | Labo voor kwaliteitscontrole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00 stuks   | Zie bijlage C7 |
| 26.2.       | Opslag in vaste houders (allen enkelwandig en bovengronds) van: - lijm (tank D) L4-T10 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank A) L4-T11 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank B) L4-T12 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank C) L4-T13 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank A) L5-T3 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank B) L5-T4 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank C) L5-T5 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank D) L5-T6 98.800 kg (76.000 l) - lijm (tank E) L5-T7 98.800 kg (76.000 l) - LoF lijm (tank H) L4-T14 76.000 kg (76.000 l) - LoF lijm (tank K) L5-T2 76.000 kg (76.000 l) | 1 087,20 ton | Verandering | Verwijdering van oude lijmtanks en plaatsing van nieuwe.                                                        | -112,20 ton | 26.2.       | 2 | Opslag in vaste houders: - lijm tanks 130 ton: L6-T1, L6-T4 en L6-T7 - lijm tanks 98 ton: L6-T2, L6-T3, L6-T5, L6-T6, L6-T8 en L6-T9                                                                                                                                                                                                                                             | 975,00 ton   | Zie bijlage C7 |
| 29.5.2.1°a) | Werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines 5.4, totaal 170 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170,00 kW    | Ongewijzigd | ---                                                                                                             | ---         | 29.5.2.1°a) | 3 | Werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines 5.4, totaal 170 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170,00 kW    | Zie bijlage C7 |
| 31.1.2°a)   | - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV16, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV17, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV18, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV19, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 SV26, 2x 260 kWth - Dieselmotor noodgenerator droger 6 SV27, 1.340 kWth - Noodgenerator pers 4 (198 kWth) SV39                                                                                                                                                                                        | 3 058,00 kW  | Verandering | Verwijdering van noodgenerator pers 4<br>Uitbreiding: Noodgenerator S6                                          | 432,00 kW   | 31.1.2°a)   | 2 | - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV16, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV17, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV18, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV19, 250 kWth - Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 SV26, 2x 260 kWth - Dieselmotor noodgenerator droger 6 SV27, 1.340 kWth - Dieselmotor noodgenerator S6, 630 kWth | 3 490,00 kW  | Zie bijlage C7 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |                                                                                       |              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 33.4.1°a) | Opslag 50 ton karton verpakkingsmateriaal in een lokaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00 ton      | Ongewijzigd | ---                                                                                   | ---          | 33.4.1°a) | 3 | Opslag 50 ton karton verpakkingsmateriaal in een lokaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00 ton      | Zie bijlage C7 |
| 39.1.2°   | Stoomgenerator S1, 1.850 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 850,00 liter | Verandering | Verwijdering Stoomgenerator 1850 liter. Uitbreiding stoomgenerator lijn 6 2750 liter. | 900,00 liter | 39.1.2°   | 2 | Stoomgenerator lijn 6, 2.750 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 750,00 liter | Zie bijlage C7 |
| 43.1.3°   | Stomer hoge druk lijn 5 SV14, 63 kWth - Konus 5 SV7, 5.800 kWth - Konus 4 SV6, 5.200 kWth - Werkhuis labo SV12, 58 kWth - Garage/magazijn SV20 en SV21, 178 kWth - Droger 6 SV25, 32.000 kWth - Stookketel melaminepers SV23, 980 kWth - Brander lakstraat SV22, 190 kWth - Branders magazijn perceel D286V SV28 t. e. m. SV32, 5x 54,4 kWth - Branders magazijn SV33 t.e.m. SV36, 4x 24,3 kWth - Thermische olieketel bij lux 19, SV40, 2.050 kWth - Brander kleedruimte SV38, 20 kWth - Stookinstallatie hoofdbureel SV41, 129 kWth | 47 037,20 kW   | Verandering | Verwijdering Brander (ex lakstraat)                                                   | 190,00 kW    | 43.1.3°   | 1 | Stomer hoge druk lijn 5 SV14, 63 kWth - Konus 5 SV7, 5.800 kWth - Konus 4 SV6, 5.200 kWth - Werkhuis labo SV12, 58 kWth - Garage/magazijn SV20 en SV21, 178 kWth - Droger 6 SV25, 32.000 kWth - Stookketel melaminepers SV23, 980 kWth - Branders magazijn perceel D286V SV28 t.e. m. SV32, 5x 54,4 kWth - Branders magazijn SV33 t.e.m. SV36, 4x 24,3 kWth - Thermische olieketel bij lux 19, SV40, 2.050 kWth - Brander kleedruimte SV38, 20 kWth - Stookinstallatie hoofdbureel SV41, 129 kWth | 46 847,20 kW   | Zie bijlage C7 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |                                                                        |          |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 43.3.2° | -Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV16, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV17, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV18, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV19, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 SV26, 2x260 kW - Dieselmotor noodgenerator droger 6 SV27, 1.340 kW - Stomer hoge druk lijn 5 SV14, 63 kWth - Konus 5 SV7, 5.800 kWth - Konus 4 SV6, 5.200 kWth - Werkhuis labo SV12, 58 kWth - Garage/magazijn SV20 en SV21, 178 kWth - Droger 6 SV25, 32.000 kWth - Stookketel melaminepers SV23, 980 kWth - Brander lakstraat SV22, 190 kWth - Branders magazijn SV28 t.e.m. SV32, 5x 54,4 kWth - Branders magazijn SV33 t.e.m. SV36, 4x 24,3 kWth - Thermische olieketel bij lux 19, SV40, 2.050 kWth - Noodgenerator pers 4 (198 kWth) SV39 - Brander kleedruimte SV38, 20 kWth - Stookinstallatie hoofdbureel SV41, 129 kWth | 50,10 MW | Verandering | Verwijdering: - noodgenerator pers 4 198 kW - brander lakstraat 190 kW | -0,39 MW | 43.3.1° | 1 | -Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV16, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L4 SV17, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV18, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie L5 SV19, 250 kW - Dieselmotor sprinklerinstallatie droger 6 SV26, 2x260 kW - Dieselmotor noodgenerator droger 6 SV27, 1.340 kW - Stomer hoge druk lijn 5 SV14, 63 kWth - Konus 5 SV7, 5.800 kWth - Konus 4 SV6, 5.200 kWth - Werkhuis labo SV12, 58 kWth - Garage/magazijn SV20 en SV21, 178 kWth - Droger 6 SV25, 32.000 kWth - Stookketel melaminepers SV23, 980 kWth - Brander lakstraat SV22, 190 kWth - Branders magazijn SV28 t.e.m. SV32, 5x 54,4 kWth - Branders magazijn SV33 t.e.m. SV36, 4x 24,3 kWth - Thermische olieketel bij lux 19, SV40, 2.050 kWth - Brander kleedruimte SV38, 20 kWth - Stookinstallatie hoofdbureel SV41, 129 kWth | 49,71 MW | Zie bijlage C7 |
| 43.4.   | Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,10 MW | Verandering | Verwijdering: - noodgenerator pers 4 198 kW - brander lakstraat 190 kW | -0,39 MW | 43.4.   | 1 | Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,71 MW | Zie bijlage C7 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |                                                                                                  |              |           |   |                                                                                                                        |              |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 44.3. | Opslag in vaste houders van: - emulsie (tank E) L4- T15 34.300 kg (35.000 l) enkelwandig en bovengronds - emulsie (tank I) L4-T16 34.300 kg (35.000 l) enkelwandig en bovengronds - emulsie (tank F) L5-T1 74.480 kg (76.000 l) enkelwandig en bovengronds - emulsie (tank M) L5-T10 29.000 kg enkelwandig en bovengronds - kettingsmeerolie t.h.v. hal 12 bovengrondse, dubbelwandige houder L5-T18 met overvulbeveiliging 2,184 ton (2.400 l) | 174,70 ton | Verandering | Verwijdering oude emulsie en kettingsmeerolie tanks, plaatsing emulsie en kettingsmeerolietanks. | -7,90 ton    | 44.3.     | 2 | Opslag in vaste houders van: - Emulsie tanks L6-T10 en L6-T11 (87,75 ton elk) - Kettingsmeerolietank L6-T15 (4,85 ton) | 166,80 ton   | Zie bijlage c7 |
| ---   | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ---        | Nieuw       | Tijdelijke bemaling in kader van uitvoering masterplan                                           | 68 156,00 m³ | 53.2.2°b) | 2 | Tijdelijke bemaling in kader van uitvoering masterplan                                                                 | 68 156,00 m³ | zie bijlage C7 |