PRL-5

Lengteschaal: 1/500
Hoogteschaal: 1/100

Vergelijkingsvlak: 4.00m T.A.W.

TERREIN

Dwarsprofielen: 15, 16

Bestaand

Maaiveldpeil BT	Tussenafstand
15.23	2.48
15.14	2.73
15.09	2.49
15.06	17.98
15.05	3.85
15.08	2.03
14.97	3.80
15.02	7.17
15.06	5.55
14.96	2.86
14.95	3.18
14.97	2.39
14.93	5.30
15.02	6.46
14.69	2.12
14.71	4.23
14.71	4.35
14.46	4.98
15.00	4.68
14.85	2.38
14.84	3.12
14.83	4.57
14.91	8.06
14.89	2.66
14.84	2.09
14.82	2.68
14.83	2.54
14.90	4.76
14.83	4.78
14.81	6.08
14.81	3.96
15.01	2.59
15.05	4.25
14.81	3.13
14.41	3.87
14.80	2.04
14.79	6.43
14.80	3.07
14.78	2.92
14.70	5.62
14.73	2.18
14.75	4.16
14.67	3.63
14.65	6.27
14.62	4.19
14.62	2.61
14.66	3.31
14.68	4.20
14.52	6.45
14.52	3.53
14.55	2.12
14.49	2.12
14.58	7.81
14.28	2.77
14.45	2.19
14.69	8.60
14.80	7.13
14.76	2.52
14.63	3.10
14.43	2.59
14.46	5.99
14.68	5.12
14.65	2.55
14.64	8.94
14.59	2.26
14.32	5.01
14.30	3.12
14.29	3.72
14.31	2.57
14.30	3.39
14.32	2.97
14.32	5.66
14.32	4.00
14.30	2.42
14.30	2.41
14.30	9.78
14.30	

ontwerp

Toekomstig maaiveld	Tussenafstand
15.26	3.82
15.20	5.05
15.20	50.00
14.90	99.27
14.60	20.00
14.60	88.87
14.40	6.25
14.23	4.85
14.23	13.16
14.10	32.02
14.27	4.53
14.30	

OT RIOLERING

DWA

Tussenafstand	Diameter + helling	Bodemhoogte
D112		13.48
54m	G/G/Ø/250 / 5.2‰	
O2		13.20 / 13.20
112m	G/G/Ø/250 / 5.1‰	
D110		12.63 / 12.63
100m	G/G/Ø/250 / 5.0‰	
D103b		12.13
D103c		12.16
30m	G/G/Ø/250 / 4.9‰	
O1		12.31

RWA

Tussenafstand	Diameter + helling	Bodemhoogte
R125		13.44
50m	G/G/Ø/400 / 5.0‰	
R124		13.19 / 13.19
99m	G/G/Ø/500 / 1.5‰	
R127a		13.04 / 13.04
20m	G/G/Ø/500 / 1.5‰	
R123		13.01 / 13.01
89m	G/G/Ø/500 / 1.5‰	
R126a		12.88 / 12.88
11m	G/G/Ø/500 / 1.8‰	
R114b		12.86
R115a		12.57
30m	G/G/Ø/600 / 1.0‰	
		12.60

RIO-23450_PRL_BN_PRL-5

0 5 10 15 20m
Schaal : 1/500